

ETOPOX

STYLE YOUR HOME

ETOPOX

FARB PASTEN MULTIMIX

PIGMENTE ZUM EINFÄRBN
VON KUNSTHARZEN

- 1. BESCHREIBUNG** **MULTIMIX - Pigmentpasten sind hochkonzentrierte Pigmentanreibungen in einem breit verträglichen, licht- und farbtinstabilen Trägerharz. Sie werden farbmetrisch auf Farbstärke innerhalb einer Toleranz von $\pm 3\%$ eingestellt. Zur deckenden Einfärbung von ETOPOX 3D Wood werden lediglich 1-2% (je nach Farbton sowie Giesshöhe) benötigt.**
- 1.1 Einsatzgebiet** Zur transparenten sowie deckenden Einfärbung von **ETOPOX 3D Wood**.
- 1.2 Sortiment**
- | | |
|--|--------------|
| MULTIMIX Pigmentpaste , weiss | 450.4.1.6521 |
| MULTIMIX Pigmentpaste , schwarz | 450.4.2.6522 |
| MULTIMIX Pigmentpaste , gelb | 450.4.D.6564 |
| MULTIMIX Pigmentpaste , orange | 450.4.D.6567 |
| MULTIMIX Pigmentpaste , gelb | 450.4.D.6575 |
| MULTIMIX Pigmentpaste , rosa | 450.4.5.6529 |
| MULTIMIX Pigmentpaste , rot | 450.4.5.6573 |
| MULTIMIX Pigmentpaste , grün | 450.4.7.6531 |
| MULTIMIX Pigmentpaste , blau | 450.4.8.6533 |
| MULTIMIX Pigmentpaste , violett | 450.4.8.6534 |
| MULTIMIX Pigmentpaste , aluminium | 450.4.9.6500 |

Das MULTIMIX Farbpastensystem beruht hauptsächlich auf hochwetterfesten, organischen und anorganischen Pigmenten.

MULTIMIX - Pigmentpasten werden in Gebinden à 0.1kg geliefert.

WALTER MÄDER AG

INDUSTRIESTRASSE 1
CH - 8956 KILLWANGEN

WWW.ETOPOX.CH | WWW.MADER-GROUP.COM

KUNDENDIENST +41 56 417 82 22
TECHN. SUPPORT +41 79 793 29 97

MAIL: ETOPOX@MADER-GROUP.COM

Auflage 10/2021 | Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Die Angaben in Prospekten, Preislisten etc. und auf unserer Homepage stellen keine Offerten dar, sondern sind lediglich eine Einladung zur Angebotsstellung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unternehmen zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 14001

ETOPOX
STYLE YOUR HOME
a brand of  Mäder

2. HANDHABUNG

2.1 Lagerung

Die Farbpasten müssen stets gut verschlossen an einem kühlen Ort aufbewahrt werden. Vor jeder Entnahme ist der Behälter gut aufzurühren. Die angetrocknete Paste neigt nicht zum Rieseln, daher ist die Verschmutzungsgefahr (Stippenbildung) relativ gering. Die Lagerstabilität ist während 12 Monaten gegeben.

2.2 Reproduzierbarkeit der Farbtöne

Die Farbtongenauigkeit hängt weitgehend von der Wägegenauigkeit ab, ein Faktor der besonders bei manueller Arbeitsweise von entscheidender Bedeutung ist.

2.3 Deckkraft

Mit einer Farbpastendosierung von üblicherweise 1-2% wird im allgemeinen ein gutes Deckvermögen erhalten. Um transparente Farbtöne zu erreichen genügen bereits wenige Tropfen aus.

2.4. Mischen

Unmittelbar nach erfolgter Pastenzugabe muss durch Rühren homogenisiert werden, je nach Menge soll 5 - 10 Min. intensiv unter Erfassung der Randzonen gerührt werden.

WALTER MÄDER AG

INDUSTRIESTRASSE 1
CH - 8956 KILLWANGEN

WWW.ETOPOX.CH | WWW.MADER-GROUP.COM

KUNDENDIENST +41 56 417 82 22
TECHN. SUPPORT +41 79 793 29 97

MAIL: ETOPOX@MADER-GROUP.COM

Auflage 10/2021 | Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Die Angaben in Prospekten, Preislisten etc. und auf unserer Homepage stellen keine Offerten dar, sondern sind lediglich eine Einladung zur Angebotsstellung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unternehmen zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 14001

ETOPOX

STYLE YOUR HOME

a brand of  **Mäder**

2.6 Einsatz in Fremdprodukten Aufgrund ihrer breiten Verträglichkeit sind **Mäder – MULTIMIX - Pasten** grundsätzlich in verschiedenen unserer Kunstharze, Lacke und Beschichtungen einsetzbar, wir empfehlen jeweils eine entsprechende Vorprüfung. **Mäder -MULTIMIX - Pasten** enthalten keine Hochsieder, sie wirken daher nicht trocknungsverzögernd; aufgrund des hohen Festkörpergehaltes, vor allem der anorganischen Pasten, ist auch ein Einsatz in lösemittelarmen Beschichtungen möglich.

3.0 Vorsichtsmassnahmen Die von der SUVA und in den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Sicherheitshinweis: Die oben genannten Produkte sind ausschliesslich für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Die Anwender müssen über die entsprechenden Kenntnisse bezüglich der Handhabung und des Arbeitsschutzes verfügen. Bei Lagerung und Handhabung sind unbedingt die gesetzlichen Vorschriften und die Warnhinweise auf den Gebinden sowie das Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

Bei diesem Merkblatt handelt es sich um Richtlinien, die auf dem allgemein bekannten Stand der Technik basieren. Es ist deshalb das Ausgabedatum zu beachten und allenfalls nach neuen Merkblättern zu fragen. Die Angaben und Richtlinien beziehen sich auf normale und übliche Verhältnisse, ob sie einem bestimmten Einzelfall angemessen sind, kann nur durch eigene Prüfung festgestellt werden.

Y:\Coatings\RDI allgemein\Technische Daten- Infoblätter\1. Technische Datenblätter_word\Deutsch\450.4. MULTIMIX Pigmentpasten ETOPOX d V1.docx

Druckdatum: 02.02.22 14:28

WALTER MÄDER AG

INDUSTRIESTRASSE 1
CH - 8956 KILLWANGEN

WWW.ETOPOX.CH | WWW.MADER-GROUP.COM

KUNDENDIENST +41 56 417 82 22
TECHN. SUPPORT +41 79 793 29 97

MAIL: ETOPOX@MADER-GROUP.COM

Auflage 10/2021 | Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Die Angaben in Prospekten, Preislisten etc. und auf unserer Homepage stellen keine Offerten dar, sondern sind lediglich eine Einladung zur Angebotsstellung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unternehmen zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 14001

ETOPOX
STYLE YOUR HOME
a brand of  **Mäder**