

ETOPOX

STYLE YOUR HOME

ETOPOX

**PASTE
COLORANTI
MULTIMIX**

**PIGMENTI PER LA COLORAZIONE
DA RESINE SINTETICHE**

- 1. DESCRIZIONE** **MULTIMIX** - Le paste pigmentate sono pigmenti macinati altamente concentrati in una resina vettore ampiamente compatibile, stabile alla luce e al colore. Sono cromaticamente regolate in base all'intensità del colore entro la tolleranza di $\pm 3\%$. Solo l'1-2% (a seconda del colore e dello spessore dello stato di colata) è necessario per la colorazione opaca di ETOPOX 3D Wood.
- 1.1 Ambito d'impiego** Per la colorazione trasparente e opaca di ETOPOX 3D Wood.
- 1.2 Gamma**
- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| Pasta di pigmenti MULTIMIX, bianca | 450.4.1.6521 |
| Pasta di pigmenti MULTIMIX, nera | 450.4.2.6522 |
| Pasta di pigmenti MULTIMIX, gialla | 450.4.D.6564 |
| Pasta di pigmenti MULTIMIX, arancione | 450.4.D.6567 |
| Pasta di pigmenti MULTIMIX, gialla | 450.4.D.6575 |
| Pasta di pigmenti MULTIMIX, rosa | 450.4.5.6529 |
| Pasta di pigmenti MULTIMIX, rossa | 450.4.5.6573 |
| Pasta di pigmenti MULTIMIX, verde | 450.4.7.6531 |
| Pasta di pigmenti MULTIMIX, blu | 450.4.8.6533 |
| Pasta di pigmenti MULTIMIX, violetta | 450.4.8.6534 |
| Pasta di pigmenti MULTIMIX, alluminio | 450.4.9.6500 |

Il sistema di pasta colorata MULTIMIX si basa principalmente su pigmenti organici e inorganici altamente resistenti agli agenti atmosferici.

MULTIMIX - Le paste di pigmenti sono fornite in contenitori da 0,1 kg.

2. MANIPOLAZIONE

2.1 Stoccaggio

Le paste coloranti devono essere sempre conservate ermeticamente in luogo fresco. Prima di procedere col prelievo, è necessario mescolare molto bene il contenitore. La pasta essiccata non tende a colare, quindi il rischio di contaminazione (formazione di granelli) è relativamente basso. La stabilità durante lo stoccaggio è di 12 mesi.

2.2 Riproducibilità del colore

L'accuratezza del colore dipende in gran parte dall'accuratezza della pesatura, un fattore particolarmente critico quando si lavora manualmente.

2.3 Opacità

Un buon potere coprente si ottiene generalmente con un dosaggio di pasta colorante solitamente dell'1-2%. Bastano poche gocce per ottenere sfumature trasparenti.

2.4. Miscelazione

Immediatamente dopo l'aggiunta della pasta, va omogeneizzata sotto agitazione, a seconda della quantità, va agitata intensamente per 5 - 10 minuti, avendo cura di coprire le zone di bordo.

2.6 Utilizzo in prodotti di terze parti

Grazie alla loro ampia compatibilità, le paste Mäder - MULTIMIX - possono essere utilizzate in molte delle nostre resine sintetiche, vernici e rivestimenti, consigliamo in ogni caso un corrispondente test preliminare. **Mäder -MULTIMIX -** Le paste non contengono caldaie alte, quindi non ritardano l'essiccazione; per l'alto contenuto di solidi, in particolare le paste inorganiche, può essere utilizzato anche in rivestimenti a basso contenuto di solventi.

3.0 Precauzioni

Devono essere rispettate tutte le misure di igiene e attrezzatura del lavoro previste dalla SUVA, nonché tutte le norme antinfortunistiche degli ordini professionali

Nota sulla sicurezza:

I prodotti di cui sopra sono destinati esclusivamente all'uso commerciale. Si presume che gli utilizzatori siano in possesso delle conoscenze adeguate in materia di manipolazione e sicurezza sul lavoro. Durante lo stoccaggio e la manipolazione devono essere osservate le disposizioni di legge e le avvertenze sui contenitori nonché la scheda contenente i dati di sicurezza.

Il presente opuscolo contiene linee guida basate sullo stato dell'arte generalmente noto. È quindi importante annotare la data di emissione e, se necessario, richiedere nuovi opuscoli. Le informazioni e le linee guida si riferiscono a condizioni normali e consuetudinarie, l'adeguatezza di tali condizioni per ciascun singolo caso specifico può essere determinata solo dall'esame dell'utilizzatore.

Y:\Coatings\RDI allgemein\Technische Daten- Infoblätter\1. Technische Datenblätter_word\ETOPOX\ITALIENISCH\450.4. MULTIMIX Pigmentpasten ETOPOX i V1.docx

Data di stampa: 27.06.22 08:33

WALTER MÄDER AG
INDUSTRIESTRASSE 1
CH - 8956 KILLWANGEN
WWW.ETOPOX.CH | WWW.MADER-GROUP.COM

SERVIZIO CLIENTI +41 56 417 82 22
ASSISTENZA TECNICA +41 79 793 29 97
E-MAIL: ETOPOX@MADER-GROUP.COM

Edizione 10/2021 | Soggetto a modifiche tecniche e variazioni di colore. Le informazioni contenute in dépliant, listini prezzi, ecc. e sul nostro sito Web non costituiscono un'offerta, ma semplicemente un invito a presentare un'offerta. Si applicano i nostri termini e condizioni generali.

Azienda certificata secondo DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001

ETOPOX
STYLE YOUR HOME

a brand of  Mäder